



**LK**  
VENDING



# Coffeemar 250



**Jofemar**

[www.jofemar.com](http://www.jofemar.com)

Máxima calidad en bebidas Calientes  
Máxima calidad en bebidas Calientes

## Las únicas máquinas que extraen toda la esencia del café

El grupo de café de la Coffeemar es el primero y único en incorporar una válvula de presión y asegurar que toda la erogación se realiza por encima de los 7 bares, desde la primera gota hasta la última extraen toda la esencia y sabor del café.

Además de este avance Jofemar ha introducido otras innovaciones como la regulación automática del molido, por medio de mediciones constantes de la presión la máquina ajusta mecánicamente la abertura de las muelas para que el café tenga el grosor perfecto.

Con el modelo G250 Jofemar cumple su expectativa de ofrecer siempre el mejor café también en entornos reducidos, una máquina cuyas dimensiones y diseño la hacen perfecta para cualquier localización.



Coffeemar G250	
Panel Iluminado	255 x 245 mm
Display Gráfico	92 x 53 mm.
Dimensiones	1500x500x561mm.
Peso	100 Kg.
Red hídrica	¼" (mínimo-máximo: 0.5-10 bares).
Alimentación	190/240V, 50Hz. (Opcional 110V).
Potência máxima de consumo	1.100 wátios.
Consumo	4.65 kwh/24 horas en reposo.

## Ficha técnica

### Capacidades

- Grupo de molido con capacidad para 2.300 grs de café en grano.
- Cinco contenedores para productos solubles con capacidades para:
  - 1.700 grs de leche en polvo.
  - 1.350 grs de chocolate.
  - 2.100 grs de azúcar.
  - 700 grs de café descafeinado.
- 250 vasos y 250 paletinas.
- Caldera a presión con capacidad para 370 ml de agua.

### Funcionales:

- Dos diferentes modelos de extractor de vasos dependiendo de su diámetro, para 65 a 67 mm. o para 67 a 69 mm.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm. y 115 mm. de largo.
- Auto lavado del circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: Manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar anti-vapor directo al vaso.
- Control constante de la temperatura en la caldera de agua.
- Válvula de presión para presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Autoajuste del grosor del molido.

### Construcción y dimensiones:

- Construcción: Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre anti-vandálico con puerta integrada en cabina (anti-palanca).
- Display Gráfico de 92 x 53 mm.

### Aceptación de moneda:

- Monedero JOFEMAR J-2000 suministrado de serie con conexión para protocolo EJECUTIVO o MDB, 5 tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los más fiables sistemas contra todo tipo de fraude.

### Programación:


- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy- Flash, a través de ordenador PC o a través de modem por telemetría, control total con el software de gestión VendingTrack de JOFEMAR.
- Parametrización y programación de dosis en gramos de producto.
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
- Cuatro diferentes niveles de acceso a programación: Operario, Técnico, Mantenimiento y Máster.

### Opciones:

- Almacén de agua (Uno o dos depósitos de 25L cada uno).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Conexiones para lector de TARJETAS y lector de BILLETES (JOFEMAR dispone de los sistemas más novedosos en estos aspectos).
- Modem para telemetría y comunicación con software VendingTrack.



Detalle grupo de erogación y batidores.



Ventana de recogida de producto



Capacidad para 250 servicios



Teléfono: 902 114 000



**Jofemar**

Ctra. Marcilla Km. 2 31350 **PERALTA. Navarra SPAIN**

**Tel. +34 948 75 12 12**

**Fax +34 948 75 04 20**



**www.jofemar.com**

